

TTM

DUBBELSTAAFMATHEKWERK

- Economisch
- Duurzaam
- Veilig
- Beschermend

Door de voordelen van gaas en spijlen uitgekend te combineren, is het TTM staafmathekwerk een veilig hekwerk met een bijzonder ruimtelijk karakter. Het oogt strak, doet vriendelijk aan en biedt goede weerstand tegen onbevoegd binnendringen. Voor extra beveiliging zijn de matten vanaf 1.63 m hoog voorzien van een doorstekende staaldraad van 30 mm die het overklimmen bemoeilijkt.

Het TTM staafmathekwerk onderscheidt zich door bevestiging van langlipbeugels tussen de ronde staanders. Hoeken zijn met één paal te creëren met de daarvoor bestemde verlengde hoekbeugels.

Ook in heuvelachtig terrein kan het TTM staafmathekwerk worden gemonteerd. De matten kunnen verspringend worden bevestigd om hoogteverschillen makkelijk te overbruggen. Door dit hekwerk te combineren met detectiesystemen biedt het een nog betere beveiliging van bedrijven en objecten.

Toepassingen:

Particulier sector • bedrijfsgebouwen • opslagterreinen • onderwijsinstellingen • transport- en distributiebedrijven





Matentabel

Hooge mat	Aantal bevestigingspunten	Overklimbeveiliging
800	2	nee
1000	2	nee
1200	3	nee
1400	3	nee
1630	3	ja
1830	3	ja
2030	4	ja
2430	4	ja

Alle maten in mm.

Technische specificatie

- Staanders Ø60.3 mm
- Bovenzijde staander voorzien van een kunststof afdekkap
- H.o.h. afstand staanders bedraagt 2580 mm
- Staalmaten worden d.m.v. een beugelverbinding verbonden met staanders
- Lengte van de staalmat standaard 2510 mm
- Staalmat met 2 horizontale draden Ø8 mm en 1 verticale draad Ø6 mm
- Maaswijdte staalmat 50x200 mm
- RVS bevestigingsmiddelen



Tussenverbinding




Eindverbinding



Hoekverbinding



Poortaanluiting



Muuraanluiting

Kleurstellingen

Basis is: Staalmaten thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461 of uit verzinkte draden volgens NEN-EN 10244-2 gelast met poedercoating.

De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6009 dennengroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 9005 zwart
-------------------------	----------------------------	-------------------

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er wordt gekozen voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Staanders met voetplaat
- Extra bevestigingsbeugels ten behoeve van stabiliteit en beveiliging
- Standaard moer vervangen door breekmoer voor extra beveiliging
- Staalmat met 2 horizontale draden Ø6 mm en 1 verticale draad Ø5 mm
- Kunststof afdekkap met montagehaakjes



Nijverheidsstraat 11A, 8391AH NOORDWOLDE FR
T 0561 - 745 023 **IBAN** NL31 RABO 0320 7273 78
M 06 - 26 93 94 94 **BIC** RABONL2U
E info@tolmanhekwk.nl **KVK** 55773184
W www.tolmanhekwk.nl **BTW** NL109577279B02